

HYUNDAI

CJENIK KLIMA UREĐAJA **stambena serija.**

2021
svibanj







• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •








• ZAGREB • SPLIT • PULA •























klimatizacija.hr

• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •

ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Zidni split sustavi: 2.6 kW					
Hyundai Performance Inverter Plus 2.6 kW, HRH-09BMV/HRO-09BMV		Hyundai Performance Inverter Plus 2.6 kW, HRH-09BMV/HRO-09BMV; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2,64(0,9-3,4)kW/2,9(0,8-3,4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,20/4,0 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Active Carbo filter, Aroma Filter, Funkcija niskog ambijenta, Ionizator, Funkcija samočišćenja, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, Auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Follow me funkcija, Wi-Fi • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 710(100~1240)W/739(120~1200)W • Protok zraka: ≤520 m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 21-40dB(A); (VJ): ≤55,5 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤53dB; (VJ): ≤61 dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm ² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/500g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 285x805x194mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 550x700x275mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,5kg/22,7kg • Jamstvo 36 mjeseci	2.659,00 kn	3.323,75 kn	
Hyundai Elite Inverter Plus 2.6 kW, HRH-09GMV1/HRO-09GMV1		Hyundai Elite Inverter Plus 2.6 kW, HRH-09GMV1/HRO-09GMV1; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2,6(1,2-3,4)kW/2,9(0,8-3,9)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,80/4,0 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Cold catalyst filter, Activ carbon+vitamin C filter, Funkcija niskog ambijenta, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Wi-Fi • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 770(100~1320)W/780(140~1380)W • Protok zraka: ≤486 m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 21-40dB(A); (VJ): ≤55 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤53dB; (VJ): ≤59 dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm ² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/700g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 487mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 302x717x193mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 555x770x300mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,5kg/26,4kg • Jamstvo 36 mjeseci	3.199,00 kn	3.998,75 kn	
Hyundai Super Inverter 2.6kW, HRH-09PMV1/HRO-09PMV1		Hyundai Super Inverter 2.6 kW, HRH-09PMV1/HRO-09PMV1; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2,6(1,0-3,2)kW/2,9(0,8-3,3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 8,8/4,6 • Funkcionalnosti: feel funkcija, Ionizator, Auto mode, sleep mode, Soft start, Memory funkcija (auto-restart), Automatsko otapanje, Turbo funkcija, 24h timer, Samodijagnostika, LED ekran, Bio filter, Filter za prašinu, Isušivač preostale vlage, Grijač kompresora i kondenzatora, Pokretanje pri niskom naponu, Wi-Fi ready, ECO mode • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 628(90~1140)W/666(110~1080)W • Protok zraka: ≤480m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak) (UJ/VJ): 24≤36,5 dB(A)/≤53 dB(A) Jačina zvuka: (UJ): ≤53dB; (VJ): ≤59 dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm ² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/620g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 452mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 302x805x193mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 555x765x303mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8,7kg/26,7kg • Jamstvo 36 mjeseci	3.439,00 kn	4.298,75 kn	
Hyundai Premium UV Inverter 2.6kW, HRH-09UVMV/HRO-09UVMV		Hyundai Premium UV Inverter 2.6 kW, HRH-09UVMV/HRO-09UVMV; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2,6(1,0-3,2)kW/2,9(0,8-3,3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 9,3/4,6 • Funkcionalnosti: I feel funkcija, 3D Airflow, Inteligent eye, ionizator, Auto mode, sleep mode, Soft start, Memory funkcija (auto-restart), Automatsko otapanje, Turbo funkcija, 24h timer, Zaštita priključnih ventila, Samodijagnostika, LED ekran, Bio filter, Filter za prašinu, Ravna prednja maska, Isušivač preostale vlage, Grijač kompresora i kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Grijanje i hlađenje pri temperaturi -32°C, 100% kapaciteta u grijanju na -15°C, 100% kapaciteta u hlađenju na -15°C, Wi-Fi upravljanje, Antikorozivna zaštita • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 613(90~1140)W/637(110~1080)W • Protok zraka: ≤483m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak) (UJ/VJ): ≤36,5 dB(A)/≤54 dB(A), Jačina zvuka: (UJ): ≤55dB; (VJ): ≤60 dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm ² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/620g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: ---mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D:297x802x189mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D:555x765x303mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8,6kg/26,7kg • Jamstvo 36 mjeseci			NOVO!
Zidni split sustavi: 3.5 kW					
Hyundai Performance Inverter Plus 3.5 kW, HRH-12BMV/HRO-12BMV		Hyundai Performance Inverter Plus 3.5 kW, HRH-12BMV/HRO-12BMV; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3,5(1,1-4,2)kW/3,8(1,1-4,2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,10/4,0 • Funkcionalnosti:Filter visoke gustoće, Active Carbo filter, Aroma Filter, Funkcija niskog ambijenta, Ionizator, Funkcija samočišćenja, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Follow me funkcija, Wi-Fi • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1237(130~1580)W/964(100~1580)W • Protok zraka: ≤600 m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 21-42dB(A); (VJ): ≤56 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤53dB; (VJ): ≤65 dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm ² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/500g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 285x805x194mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 550x700x275mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,5kg/22,7kg • Jamstvo 36 mjeseci	2.799,00	3.498,75 kn	
Hyundai Elite Inverter Plus 3.5 kW, HRH-12GMV1/HRO-12GMV1		Hyundai Elite Inverter Plus 3.5 kW, HRH-12GMV1/HRO-12GMV1; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3,5(1,4-4,6)kW/4,1(0,9-5,1)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,0 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Cold catalyst filter, Activ carbon+vitamin C filter, Funkcija niskog ambijenta, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Wi-Fi • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1250(110~1740)W/1170(150~1830)W • Protok zraka: ≤550 m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 23-41dB(A); (VJ): ≤55 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤53dB; (VJ): ≤59 dB • Priključni cijevi: 1/4" 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm ² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/800g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 487mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 302x805x193mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 555x770x300mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8kg/26,5kg • Jamstvo 36 mjeseci	3.269,00	4.086,25 kn	

<p>Hyundai Super Inverter 3.5 kW, HRH-12PMV1/HRO-12PMV1</p>		<p>Hyundai Super Inverter 3.5 kW, HRH-12PMV1/HRO-12PMV1; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1,3-4,3)kW/3,8(1,0-4,3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 8.5/4.6 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Cold catalyst filter+ silver, Activ carbon+vitamin C filter, Ionizator, Funkcija samočišćenja, Funkcija niskog ambijenta, Turbo način rada, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing (Horizontalni i vertikalni), Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Follow me funkcija, Wi-Fi • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1034(130~1650)W/1027(160~1560)W • Protok zraka: ≤531m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak) (UJ/VJ): 25≤39 dB(A)/≤53 dB(A) Jačina zvuka: (UJ): ≤53dB; (VJ): ≤61 dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/620g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 452mm • Područje rada: -15°Cst50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 302x805x193mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 555x765x303mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8,7kg/26,7kg • Jamstvo 36 mjeseci</p>	<p>3.697,00</p>	<p>4.621,25 kn</p>	
<p>Hyundai Premium UV Inverter 3.5 kW, HRH-12UVMV/HRO-12UVMV</p>		<p>Hyundai Premium UV Inverter 3.5 kW, HRH-12UVMV/HRO-12UVMV; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5(1,3-4,3)kW/3,8(1,0-4,3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+++/A+++ • SEER/SCOP koef.: 8.5/4.6 • Funkcionalnosti: I feel funkcija, 3D Airflow, Inteligent eye, ionizator, Auto mode, sleep mode, Soft start, Memory funkcija (auto- restart), Automatsko otapanje, Turbo funkcija, 24h timer, Zaštita priključnih ventila, Samodijagnostika, LED ekran, Bio filter, Filter za prašinu, Ravna prednja maska, Isušivač preostale vlage, Grijač kompresora i kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Grijanje i hlađenje pri temperaturi -32°C, 100% kapaciteta u grijanju na -15°C, 100% kapaciteta u hlađenju na -15°C, Wi-Fi upravljanje, Antikorozivna zaštita • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 977(130-1650)W/977(160-1560)W • Protok zraka: ≤584m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak) (UJ/VJ): ≤39.5 dB(A)/≤54.5 dB(A), Jačina zvuka: (UJ): ≤55dB; (VJ): ≤62 dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/620g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: ---mm • Područje rada: -15°Cst50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D:297x802x189mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 554x800x333mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/34kg • Jamstvo 36 mjeseci</p>		<p>NOVO!</p>	
<p>Zidni split sustavi: 5.2 kW</p>					
<p>Hyundai Performance Inverter Plus 5.3 kW, HRH-18BMV/HRO-18BMV</p>		<p>Hyundai Performance Inverter Plus 5.3 kW, HRH-18BMV/HRO-18BMV; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5,3(1,8-6,1)kW/5,6(1,4-6,7)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,10/4,0 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Active Carbo filter, Aroma Filter, Funkcija niskog ambijenta, Ionizator, Funkcija samočišćenja, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Follow me funkcija, Wi-Fi • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1539(140~2360)W/1480(200~2410)W • Protok zraka: ≤840 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak) (UJ): 21-43dB(A); (VJ): ≤56 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤55dB; (VJ): ≤61 dB • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm² VJ • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/1000g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 515mm • Područje rada: -15°Cst50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 302x957x213mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 554x800x333mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/34kg • Jamstvo 36 mjeseci</p>	<p>4.699,00 kn</p>	<p>5.873,75 kn</p>	
<p>Hyundai Elite Inverter 5.3 kW, HRH-18GMV1/HRO-18GMV1</p>		<p>Hyundai Elite Inverter 5.3 kW, HRH-18GMV1/HRO-18GMV1; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5,3(2,0-6,2)kW/5,6(1,3-7,0)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,7/4,00 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Cold catalyst filter, Activ carbon+vitamin C filter, Funkcija niskog ambijenta, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Wi-Fi • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1500(150~2220)W/1390(220~2330)W • Protok zraka: ≤810 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak) (UJ): 24-45dB(A); (VJ): ≤57 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB; (VJ): ≤62dB • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm² VJ • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/1250g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 515mm • Područje rada: -15°Cst50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 325x964x222mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 554x800x333mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11kg/37kg • Jamstvo 36 mjeseci</p>	<p>5.199,00 kn</p>	<p>6.498,75 kn</p>	
<p>Zidni split sustavi: 7 kW</p>					
<p>Hyundai Performance Inverter Plus 7.0 kW, HRH-24BMV/HRO-24BMV</p>		<p>Hyundai Performance Inverter Plus 7.0 kW, HRH-24BMV/HRO-24BMV; R32 • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7,0(2,1-7,9)kW/7,3(1,6-8,8)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,10/4,00 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Active Carbo filter, Aroma Filter, Funkcija niskog ambijenta, Ionizator, Funkcija samočišćenja, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Follow me funkcija, Wi-Fi • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 2345(160~2960)W/2035(260~3140)W • Protok zraka: ≤980 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.4L/h • Buka(zvučni tlak) (UJ): 25-46dB(A); (VJ): 59,5 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤59dB; (VJ): ≤67 dB • Priključni cijevi: 3/8"i 5/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm² VJ • Max.dužina instalacije: 50m • Max. visinska razlika: 25m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/1,6 • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°Cst50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 327x1040x220mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 702x845x363mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 12,3kg/51,5kg • Jamstvo 36 mjeseci,</p>	<p>5.999,00 kn</p>	<p>7.498,75 kn</p>	
<p>ARTIKL</p>	<p>SLIKA</p>	<p>OPIS</p>	<p>VPC</p>	<p>MPC</p>	<p>NAPOMENA</p>
<p>Podni split sustavi: 3.5 - 4.8 kW</p>					
<p>Hyundai Parapetna jedinica 3.5 kW, HRP-M12MVA/HRO-12GMV1</p>		<p>Hyundai HRP-M12MVA/HRO-12GMV1 • Tip: podni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3.5kW/3.8kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,00 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Funkcija niskog ambijenta, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, dodatni žičani upravljač, pumpa za odvod kondenzata, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -15°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1250(110-1740)W/1170(150-1830)W • Protok zraka: ≤512 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka(zvučni tlak) (UJ): 35≤43dB(A); (VJ): 55≤58dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB; (VJ): ≤59dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/800g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 487mm • Područje rada: -15°Cst50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 600x700x210mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 555x770x300mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/26.5kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>3.990,00</p>	<p>4.987,50</p>	
<p>Hyundai Parapetna jedinica 4.8 kW, HRP-M16MVA/HRO-18GMV1</p>		<p>Hyundai HRP-M16MVA/HRO-18GMV1 • Tip: podni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4.8kW/5.0kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,7/4,00 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Funkcija niskog ambijenta, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, dodatni žičani upravljač, pumpa za odvod kondenzata, Grijanje pri temperaturi -15°C, Hlađenje pri temperaturi -15°C, • Ulazna snaga hlađenja/grijanje: 1500(150-2200)W/1390(220-2330)W • Protok zraka: ≤560 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka(zvučni tlak) (UJ): 25≤42dB(A); (VJ): ≤62dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB; (VJ): ≤62dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2,5mm² VJ • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/1250g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 514mm • Područje rada: -15°Cst50°C • Neto dimenzije (UJ): V/Š/D: 600x700x210mm • Neto dimenzije (VJ): V/Š/D: 554x800x333mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.8kg/37kg • Jamstvo 36 mjeseci •</p>	<p>5.399,00</p>	<p>6.748,75</p>	

ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Multi split sustavi - unutarnje jedinice: 2.1 - 7.1 kW					
HRH M09SMVA		Hyundai HRH M09SMVA • Tip: zidni multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2,6kW/2,9W • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Active Carbo filter, Aroma Filter, Funkcija niskog ambijenta, Ionizator, Funkcija samočišćenja, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Follow me funkcija • Protok zraka: ≤486m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 20s41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤55dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 302x717x193mm • Neto težina: 7,8kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	1.199,00 kn	1.498,75 kn	
HRH M12SMVA		Hyundai HRH M12SMVA • Tip: zidni multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3,52kW/3,81W • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Active Carbo filter, Aroma Filter, Funkcija niskog ambijenta, Ionizator, Funkcija samočišćenja, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Follow me funkcija • Protok zraka: 550m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 23s41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤55dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 302x805x193mm • Neto težina: 8,2kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	1.299,00 kn	1.623,75 kn	
HRH M18SMVA		Hyundai HRH M18SMVA • Tip: zidni multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5,2kW/5,6W • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Active Carbo filter, Aroma Filter, Funkcija niskog ambijenta, Ionizator, Funkcija samočišćenja, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Follow me funkcija • Protok zraka: ≤810m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1,8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 24s45dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 325x964x222mm • Neto težina: 10,8 kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	1.499,00 kn	1.873,75 kn	
HRH M24SMVA		Hyundai HRH M24SMVA • Tip: zidni multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7,3kW/7,6W • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: I feel function - follow me, Turbo funkcija, Auto swing, Memory funkcija (auto restart), Ionizator, Sleep mode, Samodijagnostika, Soft start, 24h timer, LED ekran, Filtar prašine, Active carbon or catechin filter, Ravna prednja maska, Isušivač preostale vlage • Protok zraka: ≤1050m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1,8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 27s46dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤57dB • Priključni cijevi: 3/8" i 5/8" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 342x1106x232mm • Neto težina: 14,3kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	2.099,00 kn	2.623,75 kn	
HRP M12MVA		Hyundai HRP M12MVA • Tip: podni multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3,52kW/3,8kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Funkcija niskog ambijenta, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer • Protok zraka: ≤512m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1,2L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 35s43dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 600x700x210mm • Neto težina: 14,8kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	2.159,00 kn	2.698,75 kn	
HRP M16MVA		Hyundai HRP M16MVA • Tip: podni multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 4,8kW/5,0kW • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Funkcija niskog ambijenta, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer • Protok zraka: ≤560m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1,2L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25s42dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤60dB • Priključni cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 600x700x210mm • Neto težina: 14,8kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	2.259,00 kn	2.823,75 kn	
HRC M09MVA		Hyundai HRC M09MVA • Tip: kazetni multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2,6kW/2,9W • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: I feel function - follow me, Turbo funkcija, Auto swing, Memory funkcija (auto restart), Sleep mode, Samodijagnostika, Soft start, 24h timer, LED ekran, Filtar prašine, Active carbon or catechin filter, Ravna prednja maska, Isušivač preostale vlage, dodatni žičani upravljač, pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: ≤580m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1,2L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 29s38dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤53dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 260x570x570mm • Neto dimenzije panela: 647x647x50mm • Neto težina: 14,5kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	2.299,00 kn	2.873,75 kn	
HRC M12MVA		Hyundai HRC M12MVA • Tip: kazetni multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3,5kW/4,1W • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Funkcija niskog ambijenta, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, dodatni žičani upravljač, pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: ≤617m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1,2L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 34s41dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 260x570x570mm • Neto dimenzije panela: 647x647x50mm • Neto težina: 16,2kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	2.499,00	3.123,75 kn	
HRC M18MVA		Hyundai HRC M18MVA • Tip: kazetni multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5,2kW/5,4W • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Funkcija niskog ambijenta, Zaštita od smrzavanja pri 8°C, auto swing, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, dodatni žičani upravljač, pumpa za odvod kondenzata • Protok zraka: ≤680m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1,8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 41s44dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤56dB • Priključni cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 570x570x260mm • Neto dimenzije panela: 647x647x50mm • Neto težina: 16,2kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	2.599,00	3.248,75 kn	
HRD M09MVA		Hyundai HRD M09MVA • Tip: kanalna multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2,6kW/2,9W • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Žičani daljinski upravljač, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Timer, ECO režim rada, Follow me opcija • Protok zraka: ≤500m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: ≤1,0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 27,5s40dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤58dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 200x700x506mm • Neto težina: 18kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	2.599,00 kn	3.248,75 kn	
HRD M12MVA		Hyundai HRD M12MVA • Tip: kanalna multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3,5kW/3,8W • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Žičani daljinski upravljač, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Timer, ECO režim rada, Follow me opcija • Protok zraka: ≤600m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: ≤1,2L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 27,5s40dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤59dB • Priključni cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 200x700x506mm • Neto težina: 18kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	2.899,00 kn	3.623,75 kn	
HRD M18MVA		Hyundai HRD M18MVA • Tip: kanalna multi split sustav • DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2,6kW/2,9W • Ekološki plin: R32 • Funkcionalnosti: Žičani daljinski upravljač, Automatski režim rada, Automatski režim rada ventilatora, Timer, ECO režim rada, Follow me opcija • Protok zraka: ≤880m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: ≤1,8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 33s41,5dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤59dB • Priključni cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1,5mm ² • Neto dimenzije: V/Š/D: 280x1070x725mm • Neto težina: 18kg • Jamstvo: 36 mjeseci*	3.199,00 kn	3.998,75 kn	

ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Multi split sustavi - vanjske jedinice: 5.0 - 12.1 kW					
HRO 2M18MVA		Hyundai HRO 2M18MVA • Tip: multi split sustav DC inverter - vanjska jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.3(1.1-5.2)kW/5.6(1.7-5.5)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.1/4.00 • Funkcionalnosti: maksimalan broj unutarnjih jedinica: 2, grijanje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), hlađenje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), Memory funkcija (auto- restart), zaštita priključnih ventila, samodijagnostika, soft start, Antikoroziivna zaštita • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1630(150-2000)W/1390(300-1670)W • Buka(zvučni tlak): (VJ): ≤56dB(A) • Jačina zvuka: (VJ): ≤64dB • Priključni cijevi: 2x1/4" i 2x3/8" • Napajanje: 3x2.5mm ² , ~220-240V/1/50Hz; VJ • Max.dužina instalacije (po unutarnjoj jedinici): 40m(25m) • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 15m/unutarnjoj jedinici(1300g) • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 515mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (VJ):V/ Š/ D: 554x800x333mm • Neto težina (VJ): 35,5kg • Jamstvo 36 mjeseci •	5.459,00 kn	6.823,75 kn	
HRO 3M21MVA		Hyundai, HRO 3M21MVA • Tip: multi split sustav • DC inverter - vanjska jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6.2(1.9-6.8)kW/6.6(1.7-7.2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.5/4.0 • Funkcionalnosti: maksimalan broj unutarnjih jedinica: 3, grijanje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), hlađenje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), Memory funkcija (auto- restart), zaštita priključnih ventila, samodijagnostika, soft start • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1950(180-2240)W/1780(325-1920)W • Buka(zvučni tlak): (VJ): ≤57dB(A) • Jačina zvuka: (VJ): ≤67dB • Napajanje: 3x2.5mm ² ~220-240V/1/50Hz; VJ • Max.dužina instalacije(po unutarnjoj jedinici): 60m(30m) • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 22,5m/unutarnjoj jedinici • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (VJ):V/ Š/ D: 702x845x363mm • Neto težina (VJ): 46,8kg • Jamstvo 36 mjeseci •	6.539,00 kn	8.173,75 kn	
HRO 3M27MVA		Hyundai HRO 3M27MVA • Tip: multi split sustav • DC inverter - vanjska jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.9(2.9-8.4)kW/8.2(2.0-9.3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.1/4.0 • Funkcionalnosti: maksimalan broj unutarnjih jedinica: 3, grijanje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), hlađenje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), Memory funkcija (auto- restart), zaštita priključnih ventila, samodijagnostika, soft start, Antikoroziivna zaštita • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2450(235-3220)W/2100(310-2890)W • Buka(zvučni tlak): (VJ): ≤54dB(A) • Jačina zvuka: (VJ): ≤67dB • Priključni cijevi: 3x1/4" i 3x3/8" • Napajanje: 3x2.5mm ² ~220-240V/1/50Hz; VJ • Max.dužina instalacije(po unutarnjoj jedinici): 60m(30) • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/unutarnjoj jedinici • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (VJ): V/ Š/ D: 702x845x363mm •	7.399,00 kn	9.248,75 kn	
HRO 4M28MVA		Hyundai, HRO 4M28MVA • Tip: multi split sustav • DC inverter - vanjska jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 8.21(2.34-10.0)kW/8.7(2.37-10.4)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7.0/4.0 • Funkcionalnosti: maksimalan broj unutarnjih jedinica: 4, grijanje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), hlađenje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), Memory funkcija (auto- restart), zaštita priključnih ventila, samodijagnostika, soft start • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2550(204-3446)W/2050(431-3050)W • Buka(zvučni tlak): (VJ): ≤61dB(A) • Jačina zvuka: (VJ): ≤67dB • Priključni cijevi: 4x1/4", 3x3/8" i 1x1/2" • Napajanje: 3x2.5mm ² ~220-240V/1/50Hz; VJ • Max.dužina instalacije(po unutarnjoj jedinici): 80m(35m) • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 30m/unutarnjoj jedinici • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 673mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (VJ): V/ Š/ D: 810x946x110mm • Neto težina (VJ): 62,1kg • Jamstvo 36 mjeseci •	8.799,00 kn	10.998,75 kn	
HRO 4M36MVA		Hyundai HRO 4M36MVA • Tip: multi split sustav • DC inverter - vanjska jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 10.5(3.64-10.8)kW/10.8(2.8-12.9)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 6.5/4.0 • Funkcionalnosti: maksimalan broj unutarnjih jedinica: 4, grijanje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), hlađenje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), Memory funkcija (auto- restart), zaštita priključnih ventila, samodijagnostika, soft start • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 3300(330-4250)W/2760(470-4210)W • Buka(zvučni tlak): (VJ): ≤62dB(A) • Jačina zvuka: (VJ): ≤67dB • Priključni cijevi: 4x1/4", 3x3/8" i 1x1/2" • Napajanje: 3x2.5mm ² , ~220-240V/1/50Hz; VJ • Max.dužina instalacije(po unutarnjoj jedinici): 80m(35m) • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 30m/unutarnjoj jedinici • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 675mm • Područje rada: -15°C≤T≤48°C • Neto dimenzije (VJ):V/ Š/ D: 810x1034x410mm • Neto težina (VJ): 68,8kg • Jamstvo 36 mjeseci •	11.699,00 kn	14.623,75 kn	
HRO 5M42MVA		Hyundai HRO 5M42MVA • Tip: multi split sustav • DC inverter - vanjska jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 12.31(2.9-12.31)kW/12.31(2.7-12.31)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A • SEER/SCOP koef.: 6,8/3,8 • Funkcionalnosti: maksimalan broj unutarnjih jedinica: 5, grijanje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), hlađenje pri niskim vanjskim temperaturama (-15°C), Memory funkcija (auto- restart), zaštita priključnih ventila, samodijagnostika, soft start • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 4320(280-4580)W/3100(510-4000)W • Buka(zvučni tlak): (VJ): ≤64dB(A) • Jačina zvuka: (VJ): ≤69dB • Priključni cijevi: 5x1/4", 4x3/8" i 1x1/2" • Napajanje: 3x4.0mm ² , ~220-240V/1/50Hz; VJ • Max.dužina instalacije(po unutarnjoj jedinici): 80m(35m) • Max. visinska razlika: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 37,5m/unutarnjoj jedinici • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 673mm • Područje rada: -20°C≤T≤48°C • Neto dimenzije (VJ):V/ Š/ D: 810x1034x410mm • Neto težina (VJ): 73,3kg • Jamstvo 36 mjeseci •	12.799,00 kn	15.998,75 kn	
ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Mobilni klima uređaji: 2.5 - 3.5 kW					
HRM-09CMPV		Hyundai HRM-09CMPV • Tip: mobilni klima uređaj • kapacitet hlađenja: 2,7kW, Ekološki plin: R290, Energetska klasa (h): A, EER/COP koef.: 2.60/-, Funkcionalnosti: 0.5W Standby, Memory funkcija (auto-restart), Anti Cool air design, odvlaživanje, 24h timer, Sleep mode, LED display, samodijagnostika • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1010W/- • Protok zraka: ≤350 m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤51dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤65dB • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Neto dimenzije (UJ):V/ Š/ D: 700x454x365mm • Neto težina (UJ): 26.60g • Jamstvo 36 mjeseci*	2.233,00 kn	2.791,25 kn	
HRM-12HMPV		Hyundai HRM-12HMPV • Tip: mobilni klima uređaj • kapacitet hlađenja/grijanja: 3,5kW/2,9kW, Ekološki plin: R290, Energetska klasa (h/g): A/-, EER/COP koef.: 2.60/2.8, Funkcionalnosti: 0.5W Standby, Memory funkcija (auto-restart), Anti Cool air design, odvlaživanje, 24h timer, Sleep mode, LED display, samodijagnostika • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1350W/-W • Protok zraka: ≤386 m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): ≤53,7dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤65dB • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Neto dimenzije (UJ): V/ Š/ D: 765x467x397mm • Neto težina (UJ): 34.0kg • Jamstvo 36 mjeseci*	2.633,00 kn	3.291,25 kn	

DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA

Zagreb

Ulica kneza Branimira 189
10040 Zagreb
01 234 2525
veleprodaja@klimatizacija.hr

Split

Ulica 141. brigade Hrvatske
vojske 9 21000 Split
021 222 288
split@klimatizacija.hr

Pula

Fojba 21
52100 Pula
052 209 435
pula@klimatizacija.hr



klimatizacija.hr



klimatizacija.hr/cjenici/hyundai



PRELISTAJ ONLINE I SAČUVAJ NAŠE ŠUME

klimatizacija.hr



ALFASOL

PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENE.

Sve istaknute cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, a cijene bakrenih cijevi određuju se prema trenutnim cijenama bakra na svjetskom tržištu. Na istaknute cijene poslovnim partnerima odobravamo rabate, a za iste, ukoliko već nisu sporazumno utvrđeni, obratite se vašem prodajnom predstavniku. Za narudžbe u vrijednosti iznad 2.000,00 Kn bez PDV-a dostava je gratis.